



Putzmeister

Uw voordelen

- Conische mengpijp voor optimale materiaalstroom
- Grote trechter met kam voor openen van zakken
- Ingebouwde waterpomp voor een gelijkmatige watertoevoer
- Compressor met drukuitschakeling – veilig werken
- Verwisselbare wormonderdelen steeds naargelang toepassing

MP 25 Mixit – Maximale efficiëntie voor de verwerking van voorgemengde droge mortels



Vloeibaar estriek

- **Vloeiplamuur**
- **Calciumsulfaat-estriek**



Sierpleister/
fijne sierpleister

- **Pleisters voor buiten**
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- **Pleisters voor binnen**
(kalkpleister)



Putzmeister-mengpompen gelden als de veelzijdigste machines in de markt. Dat geldt ook voor de MP 25 Mixit.

Deze verwerkt alle verpompbare kant en klare mortels zoals basispleister, lijm mortels, wapeningsmortels, brandwerende mortels en structuurpleisters enz. – binnen en buiten.

Zoals elke Putzmeister-mengpomp kunt U tevens de MP 25 Mixit met weinig handelingen compleet uitelkaar halen. De modules kan U dan probleemloos in een stationwagen vervoeren of op de bouwplaats naar de bovenste verdieping dragen. Daar aangekomen sluit U de slangen aan en U kunt beginnen.

Uw Putzmeister dealer voorziet u graag van meer informatie naargelang uw vereisten.



De MP 25 MIXIT kan U supersnel in handzame - en vooral draagbare - modules uitelkaar halen.

Technische data

	MP 25 Mixit 3 × 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit – Export-versie
Mengreservoir	115 l	115 l
Opbrengst (theor.)*	25 l/min	40 l/min
Pompdruk	40 bar	20 bar
Pompafstand**	tot 40 m breed, tot 15 m hoog	tot 30 m breed, tot 15 m hoog
Luchtcompressor	0,55 kW / 200 l/min	0,55 kW / 200 l/min
Pomp	Wormpomp D6 Power	Wormpomp D 5 kort
Aandrijfmotor	5,5 kW bij 392 tpm, 400 V / 50 Hz	5,5 kW bij 392 tpm, 400 V / 50 Hz
Aandrijving reservoir	1,1 kW bij 23 omw/min	1,1 kW bij 23 omw/min
Waterpomp	0,78 kW bij 3,4 m ³ /h	0,78 kW bij 3,4 m ³ /h
Gewicht	240 kg	240 kg
Lengte×breedte×hoogte	1324 × 728 × 1443 mm	1324 × 728 × 1443 mm
Vulhoogte	984 mm	984 mm
Drukaansluiting	M35 / V 25–40	M35 / V 25–40
Grootste korrel	4 mm	4 mm
Bijzonderheid	Slang NW 25 voor hoogwaardige materialen	Slang NW 35 voor materialen van mindere kwaliteit

* Het theoretisch debiet hangt af van de pomp druk.

** Deze data zijn gebaseerd op ervaring en hangen af van het gebruikte materiaal.

Uitrusting

	MP 25 Mixit 3 × 400 V 50 HZ	MP 25 Mixit Export-versie
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■	■
Compressor	■	■
Lakwerk standaard kleur	■	■
Lucht slang ½" Geka	■	■
Mortel slang	■	■
Reinigingsaccessoires	■	■
Spuitapparaat	■	■
Verloopstuk	■	■
Waterpomp zelfaanzuigend	■	■
NW 25 accessoire	■	□
NW 35 accessoire	□	■
Zuig slang met filter	□	■
Inblaaskap	□	□
Kabelafstandsbediening + verlenging	□	□
Opzet voor isolatiepleister	□	□
Vulplaten	□	□

□ Optioneel ■ Standaard

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de