



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Wartungs und servicefreundlich – alles gut geschützt unter der Haube
- Bedien- und Kontrollelemente ergonomisch auf einer Seite
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Straßentaugliches Fahrwerk mit automatischer Bremsennachstellung
- Stützfüße für sicheren Stand
- Made in Germany

P 715 – Zuverlässig, leistungsstark und mobil für vielfältige Einsätze



Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
- **Zementfließestrich**



Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton fördern**
- **Verpressarbeiten**



Die P 715 fördert pumpfähige Medien bis 16 mm zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließestricheinsätze.

Sie ist eine echte Powerpumpe mit bis zu 68 bar Förderdruck und 18 m³/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.



Feinbetonpumpen, wie die P 715, zählen zu den vielseitigsten Systemen. Sie können sie für Spritzbeton einsetzen oder für das Pumpen von Feinbeton bis 16 mm.



Zwei Antriebsvarianten: Mit zuverlässigem ölgekühltem 3-Zylinder Deutz-Dieselmotor (entspricht Abgasvorschrift Stage 3A) oder mit geräuscharm, umweltfreundlichem Elektromotor (30 kW)



Die gut ablesbaren analogen Instrumente und robusten Schalter werden mit einer stabilen Klappe vor Schmutz und Beschädigungen geschützt.

Technische Daten

P 715 TD / SD

P 715 TE / SE

Fördertrichter	250 l bzw. 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)	
Fördermenge theor.*	4–17,4 m³/h	4–18,2 m³/h
Förderdruck	68 bar	68 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bei Spritzbeton/Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch	
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch	
Durchmesser Zylinder	150 mm	150 mm
Antrieb	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor D L03 2011, 34,5 kW	30 kW Elektromotor, 400 V, 50 Hz
Durchmesser Antriebs-Zylinder	80/45 mm	80/45 mm
Kolbenhub	700 mm	700 mm
Hübe min.	27	27
Gewicht	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)	1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)
Länge x Breite x Höhe	4600 x 1520 x 1750 mm (TD) 2950 x 1400 x 1550 mm (SD)	4600 x 1520 x 1650 mm (TE) 2950 x 1400 x 1400 mm (SE)
Befüllhöhe	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)	1180 mm (TE) / 973 mm (SE)
Größtkorn	16 mm	16 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe (TD und TE), Stationärpumpe (SD und SE)	
Fahrwerk	T-Fahrwerk 1900 kg (TD und TE), Kufenrahmen (SD und SE)	

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Automatische Bremsennachstellung	■
Gummikragen	■
Kfz-Sicherung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Schalenkupplung mit Dichtung 4,5"	■
Schutzgrill	■
Schutzhelm	■
Werkzeugkasten mit Werkzeug	■
2,5 t Fahrwerk	□
Arbeitsscheinwerfer	□
Auspuffklappe	□
Fettzentralschmierung	□
Funkfernsteuerung	□
Hochdruckreiniger	□
Hubzähler	□
Kabelfernsteuerung	□
Kranöse	□
Kundenbeschriftung	□
Leuchtenträger 24 V	□
Rußpartikelfilter	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Spülwasserpumpe	□
Trichter Leermeldung	□
Windkessel (Fließestrich)	□
Zusatzmitteldosierung	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister